

Power Distribution Unit (4, 6, 8, 10, 12, 20) Outlet

รับประกันคุณภาพ : 1 ปี

ปลั๊ก (ตัวเลือก) Power Plug : ขนาด 16A, 32A



คุณสมบัติ Power Distribution Unit (4, 6, 8, 10, 12, 20) Outlet

รางไฟผลิตจากเหล็ก Cold Roll Steel

- เคลือบ Electro Galvanize Sheet Steel ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 mm.
- ใช้กระบวนการพ่นสีและอบสี Electro Static Powder Coating ป้องกันสนิม
- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (Line suppression), อุปกรณ์ตัดกระแสไฟเกิน ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- เข้ารับเป็นแบบ Universal เสียบได้ทั้งปลั๊กขากกลมและแบน พร้อมขากราวด์ทำจากวัสดุ PC/ABS ผลิตกันที่ผลิตจากเหล็ก Cold Roll Steel เคลือบ Electro Galvanize Sheet Steel ความหนา 1.2 mm.

สวิตช์ปิด-เปิดไฟ

- ไฟแสดงสถานะการทำงานและมีวงจรป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรขนาด 15A
- รองรับกระแสไฟ 15A, 220VAC, 50Hz
- สายไฟมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 × 14 AWG สายไฟมีความยาว 2 เมตร สำหรับ Close Rack ใต้รับมาตรฐาน UL-E150631
- ปลั๊กตัวเมียใต้รับมาตรฐาน มอก. (พร้อมหูยึดเข้ากับ Rack 19")
- ตัวปรับอุณหภูมิสามารถปรับได้ตั้งแต่ 0 - 80 องศา (สำหรับรุ่น Thermostat)

ข้อมูลสินค้า

Order No.	Description
M7-00004	Power Distribution Unit 4 Universal Outlet 2M
M7-00006	Power Distribution Unit 6 Universal Outlet 3M
M7-00008	Power Distribution Unit 8 Universal Outlet 3M
M7-00010	Power Distribution Unit 10 Universal Outlet 3M
M7-00012	Power Distribution Unit 12 Universal Outlet 3M
M7-00020	Power Distribution Unit 20 Universal Outlet 3M
M7-05112	Thermostat 2 Universal Outlet 3M
กรณีเลือก Power Plug 16A หรือ 32A นั้น ให้เพิ่มรหัส P16 หรือ P32	