

## 19" Modern Close Rack AC Series

ออกแบบและผลิตตรงตามมาตรฐาน  
ANSI/EIA-310D-1992 (Rev.EIA-310-C), IEC 60267-1,  
IEC 60297-2, BS 5954: Parts 2, DIN 41494

รับประกันคุณภาพและปลอดสนิม 30 ปี

สี (ตัวเลือก): สีดำ หรือ สีเฉพาะ

ตู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015



## คุณสมบัติ ตู้แร็ค/Cabinet Rack

### ออกแบบเป็นระบบ Modular Knock Down

- ทำให้ง่ายในการประกอบ

### ตู้ผลิตจากเหล็ก Cold Roll Steel

- เคลือบ Electro Galvanize Sheet Steel ความหนา 2.0 mm. ป้องกันสนิมได้ 100%

### ประตูหน้าเป็นโครงเหล็ก

- เจาะช่องติดตั้งแผ่นกระจกหรืออะคริลิกสีชา ความหนา 5.0 mm.
- ขอบประตูพับเป็นรูป U เสริมความแข็งแรงพร้อมฟุ้งคริมยางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ
- มีกุญแจล็อคแบบ Cam Lock ฟังก์ชันเปิดหน้าตู้ (สามารถเปลี่ยน เป็น Handel Lock Key ได้)

### ประตูหลังเป็นโครงเหล็ก

- เจาะช่องระบายอากาศด้านล่าง พร้อมแผ่นกรองฝุ่นที่สามารถถอดทำความสะอาดได้
- ด้านในมีโครงเหล็กเพื่อป้องกันประตูพลั่ว (ยกเว้นตู้ 15U, 27U)
- ขอบประตูพับเป็นรูป U เสริมความแข็งแรงพร้อมฟุ้งคริมยางกันฝุ่นแบบ 3 ครีบ
- มีกุญแจล็อคคดแดง (สามารถเปลี่ยนเป็นแบบ Cam Lock หรือ Handel Lock Key ได้)

### ประตูหน้า - หลัง

- เสมอตัวโครงตัวสามารถปรับเปลี่ยนแปลงการเปิดจากซ้ายไปขวาได้

### บานพับประตูเป็น Aluminum

- มีความแข็งแรง ไม่แตกหักได้ง่ายและสามารถรับน้ำหนักได้มาก

### ฟาต้านข้างซ้ายและขวาเป็นวัสดุเหล็กทึบ

- มีกุญแจล็อคแบบ Cam Lock ฟังก์ชันเปิดฟาต้านข้าง พร้อมกลอนสลักสปริง (Slide Latch)
- ด้านในมีโครงเหล็กเพื่อป้องกันประตูพลั่ว (ยกเว้นตู้ 15U, 27U)

### ด้านบน (หลังคา) เป็นเหล็กแบบทึบ

- มีช่องสำหรับติดตั้งพัดลมระบายอากาศขนาด 4 นิ้ว ได้สูงสุด 6 ตัว

### ฐานตู้ผลิตจากเหล็ก Cold Roll Steel

- เคลือบ Electro Galvanize Sheet Steel ความหนา 2.0 mm.
- มีบานแผ่นเหล็กพร้อมพองน้ำสไลด์ได้เพื่อร้อยสายสัญญาณเพื่อป้องกันแมลงสัตว์เข้าตู้และออกแบบให้มีขนาดเท่าตัวตู้
- ใต้ฐานตู้ติดตั้งลูกล้อและขาตั้งกับฐานเหล็กความหนา 3.0 mm.

### ติดตั้งสายต่อกราวด์ (Grounding) สีเขียว

- เชื่อมชิ้นส่วนของตู้ พร้อมขั้วต่อ

### เสายึดอุปกรณ์ (เสา U) ผลิตจากเหล็ก Cold Roll Steel

- เคลือบ Electro Galvanize Sheet Steel ความหนา 2.0 mm.
- มีตัวเลขกำกับระดับความสูงของ U ทั้งสองหน้า - หลังของตู้
- ป้องกันสนิมได้ 100%

## ชาติตั้ง

- สามารถปรับขึ้น-ลงได้
- มีวัสดุ ABS เพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิตและลดแรงสั่นสะเทือน

## ชุดน็อตสกรู

- เป็นเกลียวมาตรฐานสากล (M6) โดยตัวน็อตและสกรูชุบซิงค์

## ลูกล้อทำจากวัสดุ Nylon Six

- แบบหมุน 360 องศา
- รับน้ำหนักได้ 100 Kg./ล้อ

## ตู้ใช้สีฝุ่น

- โดยเข้ากระบวนการพ่นแบบ Electro Static Powder Coating

## ข้อมูลสินค้า

U 1U=44.45mm.	Height (mm)	Order No. (W×D : mm.)					Series
		600×600	600×800	600×900	600×1000	600×1100	
15U	850	SLK-M3-60615	SLK-M3-60815	SLK-M3-60915	SLK-M3-61015	SLK-M3-61115	AC
27U	1390	SLK-M3-60627	SLK-M3-60827	SLK-M3-60927	SLK-M3-61027	SLK-M3-61127	
36U	1790	SLK-M3-60636	SLK-M3-60836	SLK-M3-60936	SLK-M3-61036	SLK-M3-61136	
39U	1895	SLK-M3-60639	SLK-M3-60839	SLK-M3-60939	SLK-M3-61039	SLK-M3-61139	
42U	2050	SLK-M3-60642	SLK-M3-60842	SLK-M3-60942	SLK-M3-61042	SLK-M3-61142	
45U	2185	SLK-M3-60645	SLK-M3-60845	SLK-M3-60945	SLK-M3-61045	SLK-M3-61145	

กรณีประตูหน้าเป็นกระจก รหัสสินค้าจะเพิ่ม G แบบท้าย เช่น M3-60615G เป็นต้น

U 1U=44.45mm.	Height (mm)	Order No. (W×D : mm.)				Series
		800×800	800×900	800×1000	800×1100	
15U	850	SLK-M3-80815	SLK-M3-80915	SLK-M3-81015	SLK-M3-81115	AC
27U	1390	SLK-M3-80827	SLK-M3-80927	SLK-M3-81027	SLK-M3-81127	
36U	1790	SLK-M3-80836	SLK-M3-80936	SLK-M3-81036	SLK-M3-81136	
39U	1895	SLK-M3-80839	SLK-M3-80939	SLK-M3-81039	SLK-M3-81139	
42U	2050	SLK-M3-80842	SLK-M3-80942	SLK-M3-81042	SLK-M3-81142	
45U	2185	SLK-M3-80845	SLK-M3-80945	SLK-M3-81045	SLK-M3-81145	

กรณีประตูหน้าเป็นกระจก รหัสสินค้าจะเพิ่ม G แบบท้าย เช่น M3-60615G เป็นต้น